(Eudora).doc

## メーラー設定手順書(Eudora 編)

## 1.GmailPOP 有効手順

1.1.Gmail にログインします。

1.2.Gmail ページで右上にある歯車のアイコンをクリックし、一番上の [Gmail 設定] を 選択します。

【Gmail 画面】

G 2744	амалия — Л. 80 а (1986) (1) - мина а	
Google		歯車のアイコンをクリックします。
Arek to	- O 1000 1-313 C > O	
ास अझालता उडल्लाम शेम्ब्रेस्टन्स मुख्य Mi	Gradit 7 - 6.         BLA-05031 - 45 MIRF &         TREE           Gradit 7 - 6.         21,716 Gradit Fath/381.7         71920           Gradit 7 - 6.         21,716 Gradit Fath/381.7         71920           Gradit 7 - 6.         Gradit 9 - 7         71920	
	100000 NULLER 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	

1.3. [メール転送と POP/IMAP] をクリックします。

1.4. [すべてのメールで POP を有効にする] を選択します。

1.5. POP クライアントまたは POP デバイスからアクセスした後のメールの処理方法を 選択します。

※「Gmailのコピーを削除する」を選択し、POPデバイスから受信を行うと、Gmailよりメ ールが削除され、削除されたメールについては二度と Gmail からメール受信できません。

1.6.上記で記載した各設定の確認を行い[変更を保存]をクリックします。

【メール転送と POP/IMAP 設定】 it= D - B 0.8 BB BE - peine des Inig. + Califian · · · · m. - Extropy) - EREAR RADERS A 21440 1 Google 1.3.「メール転送とPOP/IMAP設定」をクリックします。 A B petrodes. 粉定 2週 ラベル 単型レイ 7775ンチ 24ルタ ノーム転送と MARANE Lass オフライン ナ Rut: ●新建先FFL-2を適加 1.4.「すべてのメールでPOPを有効にする」を選択します。 5141 740 15000. WEOV-0.0258687 \$120 05887. POP 97:43-11 1.27-52.00 838 • 1<002-02 FOR 5880018 • 9880256-02 FOR 5880016 ま、POP モメームにアクセスする場合 学校法人 解除大学 メール・ロントーレモザ(計してに用す 141 1. メール·クライアントの設定IIII Cutoos, Eurora, Netscape Na 1.6.[変更を保存]をクリックします。 27-92 MAP 25 1.5.POPでアクセスする場合の処理方 51.115P 2 #25-12 1.11) 954734 OBEVR Outsok Transmiss Proce 法を選択します。 REAL HALTS enter anno 110 anno 1 - 107844-2340

(Eudora).doc

#### 2.メーラーの設定手順

2.1.前述で記載したメールアカウントで POP を有効にしたら、必ず[変更を保存]をクリック してください。

## 2.2.Eudora を起動します。

2.3. 「特別] メニューをクリックし、 [設定] を選択します。

**2.4.** [オプション] ウィンドウで [基本設定] アイコンをクリックします。 基本設定では、以下の情報を入力します。

- 1. ユーザ名:ユーザ名@pop.xxx.teikyo-u.ac.jp※
- 2. 受信用サーバ: pop.gmail.com
- 3. 名前:ご自身の名前を入力します。
- 4. smtp サーバ: smtp.gmail.com
- 5. メールアドレス:ユーザ名@pop.xxx.teikyo-u.ac.jp※

※xxxには、各学部ごとのサブドメイン名が入ります。

【基本設定】

	メール確認	
基本設定	ユーザー名:	@xxx.teikyo-u.ac.jp
2	受信用サーバ:	pop.gmail.com
メール確認	メール送信	
29	名前:	花咲 太郎
メール送信	SMTPサーバ:	smtp.gmail.com
		(受信用サーバと異なる場合は入力してください)
メール作成	メールアドレス:	username@xxx.teikyo-u.ac.jp
<u>у</u> ∧_×-л		(メールアドレスが「ユーザー名@受信用メール サーバ」と異なる場合は必ず入力してください)
添付	Eudoraをデス	7ォルトメーラーにします
返信 🔻		

**2.5.** [設定] ウィンドウで [メール送信] をクリックし、[認証を許可する] の横のチェッ クボックスをオンにします。

【メール送信設定】

100	3 サーバ			
	メールアドレス:	レス: username@xxx.teikyo-u.ac.jp (メールアドレスが「ユーザー名@受信用メール サーバ」と異なる場合は必ず入力してください)		
	J			
→ −ル確認	デフォルトドメイン:			
20		(メールアドレ: 加するドメイン	スにドメイン名が省略された場合に追 ・名)	
メール送信	SMTPサーバ:	smtp.gmail.com (受信用サーバト異なる場合は入力してください)		
<b>a</b>	- サブミッションオ	ートを使用してく	(ださい。(587) 「認証を許可する」	をオンにします。
ール作成	✓ 認証を許可する	rする POP Before SMTP の接続方法: なし		
3	SMTP サーバへの接			
ムメール	接続			
> fr's	✓ すくに送信する		- メール確認時に送信	
添付	送信時に別スレ	ッ <mark>ド</mark> の使用		
4	メッセージ	メッセージ		
	- 引用符を変換	□ 引用符を変換		
返信 •	- Focに元メッセー	-ジのメールボッ	クスを自動指定	

2.6. [設定] ウィンドウ内の[SSL] をクリックして作成したパーソナリティを選択します。 SSL 設定の為、以下の情報に設定します。

- 1. パーソナリティ:基本設定
- 2. POP用 SSL:必須(代替ポート)
- 3. SMTP用 SSL:必須(代替ポート)
- 4. IMAP用 SSL:なし
- 5. 標準ポート SSL: TLS1.0
- 6. 交替ポート SSL: TLS1.0

# 【SSL設定】

「基本設定」を選択にしま	す。		
	JTC-SOC	kets Layer)	「必須(代替ホート)」を選択にします。
スパムメール拡張	パーソナリティ:	<<基本設定>>	
	POP用SSL:	必須(代替ポート)	
日本語環境	SMTP用SSL:	必須(代替ポート)	
	IMAP用SSL:	[ なし	
統計情報	SSL/はMacOS ( ています。	Classic及びMacOS 10.2以降に対応し	「なし」を選択にします。
<i>ペン</i> アドレス紙	標準ポートSSL	「TLS1.0」を選択にし	ŧţ.
9 0	<ul> <li>○ 互換性最;</li> <li>○ 古いSSL3</li> </ul>	tt	
SSL	• LS 1.0 (	Cyrus)	J.
震	交替ポートSSL		
スペルチェック	○ 互換在最	t/L	
a l	TISTO	77	
ontent Concentrator	0,10,10		
		(*	
		(++)	JEN OK

2.7. [設定] ウィンドウ内の[ポート/プロトコル] をクリックして、以下の情報に設定します。

- 1. 未読メールの確認方法:通常の方法
- 2. POP3 ポート:995
- 3. SMTP ポート: 465

上記設定後、[OK]をクリックして、設定終了です。

(Eudora).doc

【ポート設定】

